

▼ start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

1. To mount fixture secure mounting strap (S) to junction box (J) using two 8/32" screws (B) (provided)
2. Complete wiring connections using IS 18 provided
3. Secure canopy (C) to mounting strap (S) using the screws in the side of canopy (A)
4. Fixture can now be lamped and powered on

▼ empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y CONEXIÓN A TIERRA (I.S. 18) Y CUALQUIER DIRECCIÓN ADICIONAL. APAGUE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO O A LAS AUTORIDADES LOCALES PARA OBTENER LOS REQUISITOS DEL CÓDIGO.

1. Para montar el accesorio, asegure la correa de montaje (S) a la caja de conexiones (J) con dos tornillos de 8/32 "(B) (incluidos)
2. Complete las conexiones de cableado utilizando el IS 18 proporcionado
3. Asegure la capota (C) a la correa de montaje(S) usando los tornillos en el costado de la capota (A)
4. El dispositivo ahora puede encenderse y encenderse

▼ commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : LISEZ LES INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE ET DE MISE À LA TERRE (I.S. 18) ET TOUTES LES INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI UN NOUVEAU CÂBLAGE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES POUR LES EXIGENCES DE CODE.

1. Pour monter le luminaire, fixez la sangle de montage (S) à la boîte de jonction (J) à l'aide de deux vis 8/32" (B) (fournies)
2. Terminez les connexions de câblage en utilisant IS 18 fourni
3. Fixez le pavillon (C) à la sangle de montage (S) à l'aide des vis sur le côté du pavillon (A)
4. Le luminaire peut maintenant être allumé et allumé

DRAWING 1 - MOUNTING

